
COMET



F-E HOT SERIES

IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA FULL ELECTRIC, PROGETTATE PER GARANTIRE MASSIMA EFFICACIA DI PULIZIA ANCHE IN AMBIENTI INDOOR

FULL ELECTRIC

Idropulitrice ad acqua calda con caldaia elettrica

AMBIENTI INDOOR

Specifica per utilizzi in ambienti indoor

ZERO EMISSIONI

Zero emissioni di fumi negli ambienti i lavoro

RUMORE RIDOTTO

Tre volte più silenziosa di un'idropulitrice con caldaia a gasolio



KF-E

TSR

made in ITALY



Pratiche maniglie per facilitarne la movimentazione



Ancoraggio unico centrale per il sollevamento con gru o verricelli



Pannello di controllo professionale con: Spia allarme microperdite - Spia allarme manutenzione ordinaria





LW HT

Pompa a tre pistoni assiali con testata in ottone e guarnizioni per acqua calda



Valvola di regolazione pressione professionale in acciaio inox per acqua calda

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	135 x 88 x 115
QUANTITÀ BANCALE	1
DIMENSIONI BANCALE (cm)	135 x 88 x 115
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	17
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	39

2 ruote antitraccia Ø 300 + 2 ruote pivottanti con freno



Paraurti protettivo anteriore e posteriore



Serbatoio detergente ed anticalcare (3,5 lt) con possibilità di aspirazione da tanica esterna



CARATTERISTICHE GENERALI

- Caldaia elettrica ad alta efficienza (18 - 24 - 36 kW / max 85°C / capacità 70 litri)
- Aspirazione detegente in bassa pressione con regolazione proporzionale del detergente
- 2 ruote antitraccia Ø 300 + 2 ruote pivottanti con freno
- Serbatoio detergente ed anticalcare (3,5 lt) con possibilità di aspirazione da tanica esterna
- Motore professionale 4 poli (1400 giri/min) con protezione termica
- Pompa LW-HT a tre pistoni assiali, con testata in ottone e guarnizioni in kevlar per acqua calda
- Zero emissioni di fumi negli ambienti di lavoro
- Valvola professionale di regolazione della pressione
- Total Stop ritardato 8 secondi
- Stop generale quando la macchina non viene utilizzata per lungo periodo (20 minuti)
- Valvola di sicurezza
- Protezione termica della caldaia
- Manometro a bagno di glicerina
- Pannello di controllo professionale con: Spia allarme microperdite - Spia allarme manutenzione ordinaria

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	kW	kW	°C	kg	(L x W x H) cm
36151-00001	KF-E 18.10	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	600	18	21	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00002	KF-E 24.10	LW HT	3	400	50	190	19	30÷170	3÷17	600	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00003	KF-E 24.12	LW HT	3	400	50	180	18	30÷150	3÷15	720	24	28	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103
36151-00004	KF-E 36.12	LW HT	3	400	50	210	21	30÷190	3÷19	720	2x18	41	60 ÷ 85	150	110 x 75 x 103

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con estensione e Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	M22x1,5 F	400	**00080-01104**				



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	800	**10002-03592**				



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø	∠	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	030	25	**00080-01346**				
1/4" NPT M	028	15	**00080-01380**				
1/4" NPT M	045	25	**00080-01374**				
1/4" NPT M	040	25	**00080-01373**				



Kit tubo gomma mandata antitraccia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16" BLU	**10002-03231**				

ACCESSORI



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
15	G 3/8"M	M22x1,5F	310	**00080-01065**				



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**				



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI			
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**				



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	300 / 500	040	**10002-03401**				



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	m	l/min	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**				



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	700	035	**10002-03526**				
M22x1,5 M	700	040	**10002-03528**				
M22x1,5 M	700	045	**10002-03530**				



Lancia schiumogena, con regolatore (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	l/min	lt	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	1	**10002-03520**				



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	mm	Ø	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**				
M22x1,5 M	560	030	**10002-03407**				
M22x1,5 M	560	040	**10002-03405**				



Kit prolunga tubo gomma mandata BLU anti-traccia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 5/16" BLU	**10002-03810**				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R1 5/16" BLU	**10002-03809**				
M22x1,5 M	M22x1,5 F	10 - R2 3/8" BLU	**10002-03811**				



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	m	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**				



Avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
R2-3/8"	20	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**				



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	OUT	mm	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**				



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	Ø		CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
1/4" NPT M	60	50	**00080-01247**				



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI			
IN	bar	l/min	CODICE	36151-00001	36151-00002	36151-00003	36151-00004
M22x1,5 M	20	20	**00080-00924**				