

K STEEL TS

HOT WATER SEALS
(escluso modello 10.21)

TSR

SELF-PRIMING PUMPS

made in ITALY







ZW **FW2** **RW Premium**

Pompe Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone



Motore raffreddato ad acqua con giunto elastico (modello 10.21)





Pratico supporto per la lancia schiumogena di serie



Quadro comandi con interruttore On/off rotativo, rilevatore di micro-perdite e Alert manutenzione ordinaria pompa

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138



Ruote di grandi dimensioni (Ø 300 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi

Piede antivibrante



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico grazie alla semplice rimozione della carenatura
- Ruote di grandi dimensioni (Ø 300 mm); facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Esclusivo sistema accoppiamento pompa-motore per uso intensivo (modelli 9.15 / 9.21)
- Motore elettrico con rattreddamento ad acqua dotato di giunto elastico (modello 10.21)
- Pompe **autoadescanti** ZW e FW2 con guarnizioni acqua calda e valvola di regolazione professionale flangiata
- Pompa **autoadescante** RW Premium con visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata della pompa in ottone
- Total Stop ritardato
- Quadro comandi con teleruttore e protezione termica
- Interruttore On/off rotativo
- Rilevatore di micro-perdite Led con sistema di arresto automatico
- Alert manutenzione ordinaria pompa
- Alert mancanza acqua
- Piede antivibrante
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	MAX bar	MAX MPa	WORK bar	WORK MPa	WORK l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36155-00001	K STEEL 3.11 TSR 11/130	ZW	1	230	50	130	13	30÷120	3÷12	360÷720	3,0	2,2	2,9	55	96 x 51 x 100
36155-00002	K STEEL 6.15 TSR 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4,0	4,8	57	96 x 51 x 100
36155-00003	K STEEL 7.15 TSR 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360÷900	7,5	5,5	6,7	60	96 x 51 x 100
36155-00006	K STEEL 8.16 TSR 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350÷960	7,5	5,5	6,9	65	96 x 51 x 100
36155-00004	K STEEL 8.21 TSR 21/160	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560÷1260	7,5	5,5	6,9	65	96 x 51 x 100
36155-00008 ●	K STEEL 10.21 TSR 21/210	FW2	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	490÷1260	10,0	7,5	8,9	65	96 x 51 x 100
36155-00005	K STEEL 9.15 TSR 15/230	RW Premium	3	400	50	230	23	30÷220	3÷22	330÷900	9,0	6,7	7,3	70	96 x 51 x 100
36155-00007	K STEEL 9.21 TSR 21/180	RW Premium	3	400	50	180	18	30÷160	3÷16	560÷1260	9,0	6,7	7,3	70	96 x 51 x 100

● Motore elettrico con raffreddamento ad acqua (temperatura acqua max 60°C) con giunto elastico

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
30	G 3/8"M	M22x1,5 F	310	**00080-05278**								



Pistola GH301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	**00080-01044**								



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	**00080-05316**								



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
1/4'' NPT M	045	25	**00080-00304**								
1/4'' NPT M	050	25	**00080-00358**								
1/4'' NPT M	070	25	**00080-01382**								
1/4'' NPT M	075	25	**00080-01384**								



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 1/4"	**00014-00276**								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R1 5/16"	**10002-03598**								
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 3/8"	**10002-03562**								
M 22x1,5 F - Ø14	G 3/8'' F	10 - R2 5/16"	**10002-03404**								



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	l/min	lt	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	20	1	**10002-03395**								

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**10001-04572**								



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01014**								



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI							
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
40	G 3/8"M	G 1/4"F	400	**00080-01012**								



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	560	045	**10002-03409**								
M22x1,5 M	560	050	**10002-03512**								
M22x1,5 M	560	070	**10002-03518**								
M22x1,5 M	560	080	**10002-03612**								



Lancia angolata inox con testina detergente

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	**00080-05279**								



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	**10002-04480**								
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	**10002-04494**								



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	m	l/min	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	**00058-00632**								
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	**00058-00630**								



Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	500	040	**10002-03401**								
M22x1,5 M	500	080	**10002-03588**								



Kit lancia sabbiante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	mm	Ø	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	700	040	**10002-03781**							■	
M22x1,5 M	700	050	**10002-03790**	■	■	■	■				
M22x1,5 M	700	080	**10002-03791**					■	■		■



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	mm	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	**10002-03559**	■	■	■	■	■	■	■	■



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	Ø		CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
1/4'' NPT M	60	50	**00080-01247**	■	■	■	■	■	■	■	■



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	**10002-03403**			■	■				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	**10002-03596**				■			■	
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	8 - R1 1/4"	**10002-03398**	■	■		■				
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	**10002-03564**				■	■	■		■



Kit avvolgitubo girevole con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
-	Senza tubo	-	**SU RICHIESTA**				■	■			
R1-5/16"	15	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**				■				
R2-3/8"	15	G 3/8"F	**SU RICHIESTA**				■	■			
R2-5/16"	15	G 3/8"F	**SU RICHIESTA**				■	■	■		
Senza tubo	-	-	**SU RICHIESTA**	■	■	■				■	
R1 1/4"	15	G 3/8" F	**SU RICHIESTA**	■	■	■					■



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI							
IN	OUT	m	CODICE	36155-00001	36155-00002	36155-00003	36155-00006	36155-00004	36155-00008	36155-00005	36155-00007
Ø 18	Ø 23	8	**10002-02545**	■	■	■					