



FDX PRO

4 RUOTE



FW2



RW

Pompe Comet RW, FW2 con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)



Maniglie retraibili

Kit deceleratore di giri motore



Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore Honda serie GX e Loncin serie G
- Dispositivo di sicurezza mancanza olio motore
- Riduttore di velocità (pompa a 1560 giri/min)
- Pompe COMET RW e FW2, con 3 pistoni in ceramica e testa in ottone
- Maniglie retraibili
- Filtro acqua di grande dimensione in ingresso pompa
- Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA								
			bar	MPa	bar	MPa				
36022-00038	FDX PRO 13.15 - Honda GX390	RW	300	30	50÷280	5÷28	900	13,0	9,6	82
36022-00026	FDX PRO 13.16 - Honda GX390	RW	260	26	30÷245	3÷24,5	960	13,0	9,6	82
36022-00034	FDX PRO 13.18 - Honda GX390	RW	220	22	30÷210	3÷21	1080	13,0	9,6	82
36022-00035	FDX PRO 13.21 - Honda GX390	RW	200	20	30÷190	3÷19	1260	13,0	9,6	82
36022-00036	FDX PRO 11.16 - Honda GX340	FW2	200	20	30÷190	3÷19	960	11,0	8,2	82
36022-00039	FDX PRO 13.15 - Loncin G390 F	RW	280	28	30÷270	3÷27	900	13,0	9,6	82

DOTAZIONE STANDARD



Pistola GH 401 con Swivel (n.2 o-ring)

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	M22x1,5 F lungo	400	00080-01104						



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559						



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	035	25	00080-01372						
1/4" NPT M	040	25	00080-01373						
1/4" NPT M	043	15	00080-01388						
1/4" NPT M	050	25	00080-01376						
1/4" NPT M	052	25	00080-01405						
1/4" NPT M	052	25	00080-01382						



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	Ø		CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
1/4" NPT M	60	50	00080-01247						



Kit tubo gomma mandata 10 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 5/16"	10002-03404						
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562						



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mesh	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/4" F	G 3/4" F	50	00070-00124						

DOTAZIONE STANDARD



Kit deceleratore di giri motore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	CORSA	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 3/8" M	7 - 14 mm	400	00069-00222						



Valvola termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	°C	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156						

ACCESSORI



Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
30	G 3/8" M	M22x1,5F	310	00080-01065						



Pistola GH 401 con lancia fissa (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01102						



Pistola GH 401 con lancia girevole (1100 mm), testina detergente, senza ugello, con Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI					
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
40	G 3/8" M	G 1/4" F	400	00080-01012						



Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	560	035	10002-03801						
M22x1,5 M	560	040	10002-03708						
M22x1,5 M	560	050	10002-03512						
M22x1,5 M	560	045	10002-03409						
M22x1,5 M	560	055	10002-03514						
M22x1,5 M	560	070	10002-03518						



Lancia angolata con testina detergente, senza ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	mm	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	1/4" NPT F	700	10002-03592						



Kit lancia sabbiane/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	435 / 500	040	10002-03401						
M22x1,5 M	435 / 500	080	10002-03588						



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	mm	Ø	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	700	035	10002-03526						
M22x1,5 M	700	040	10002-03528						
M22x1,5 M	700	050	10002-03532						
M22x1,5 M	700	045	10002-03530						
M22x1,5 M	700	055	10002-03534						
M22x1,5 M	700	070	10002-03685						



Spazzola rotante, max 60°C

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	bar	l/min	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	20	00080-00925						



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	l/min	lt	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	20	1	10002-03520						



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	m	l/min	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630						



Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
IN	OUT	m	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596						
M22x1,5 M - Ø14	M22x1,5 F - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564						



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Ø	mesh	°C	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
25	10	60	10002-00159						



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI					
Tipo tubo / max	m	OUT	CODICE	36022-00039	36022-00038	36022-00036	36022-00026	36022-00034	36022-00035
-	Without hose	-	00080-01467						
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466						
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524						