



K ELITE S



LW-K 250

Pompe autoadescanti Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testate in ottone. Valvola di regolazione integrata



ZW-K



FW2

Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Valvola di regolazione flangiata



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)

SELF-PRIMING PUMPS



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138


Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Valvola termostatica di serie



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione



CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Filtro di aspirazione facilmente ispezionabile
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Maniglie retraibili
- Interruttore On/Off rotativo
- Valvola termostatica (VST) di protezione da sovratemperatura
- Uso professionale intensivo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA													
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm
36156-00005	K ELITE S 6.15 15/170 T	LW-K 250	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84
36156-00003	K ELITE S 7.15 15/210 T	ZW-K	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	360 ÷ 900	7,5	5,5	6,7	65	90 x 62 x 84
36156-00004	K ELITE S 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84

DOTAZIONE STANDARD


Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-05278			



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	00080-01044			



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	00080-05315			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	045	25	00080-01374			
1/4" NPT M	050	25	00080-01376			
1/4" NPT M	070	25	00080-01382			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	00014-00276			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	10002-03598			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	10002-03562			



Valvola termostatica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	°C	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 1/2" M	56	7mm	10002-01156			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
G 3/4" F	G 3/4" F	10	10001-04572			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	10002-04480			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	10002-04494			



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	560	045	10002-03409			
M22x1,5 M	560	050	10002-03512			
M22x1,5 M	560	070	10002-03518			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	00058-00632			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	00058-00630			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	500	040	10002-03401			
M22x1,5 M	500	080	10002-03588			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	1	10002-03395			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	700	040	10002-03781			
M22x1,5 M	700	055	10002-03485			
M22x1,5 M	700	080	10002-03791			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	10002-03559			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
1/4" NPT M	60	50	00080-01247			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	700	045	10002-03530			
M22x1,5 M	700	050	10002-03532			
M22x1,5 M	700	070	10002-03685			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 M	20	20	00080-00925			



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	mesh	°C	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
25	10	60	10002-00159			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
Ø 18	Ø 23	8	10002-02545			



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	10002-03403			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	10002-03596			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	10002-03564			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36156-00005	36156-00003	36156-00004
-	Senza tubo	-	00080-01467			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	00080-01466			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	00080-01524			