



# K ELITE TS

HOT WATER  
SEALS

TSR

SELF-PRIMING  
PUMPS



ZW-K

Pompa autoadescante Comet con 3 pistoni in ceramica integrale. Visore livello olio. Testata in ottone. Valvola di regolazione integrata



FW2

Pompa Comet con 3 pistoni in ceramica integrale con testata in ottone. Valvola di regolazione flangiata



Possibilità di montaggio dell'avvolgitubo sul manubrio (a richiesta)



LED indicatori presenza rete e allarme manutenzione (luci fisse), allarme microperdite e mancanza acqua (luci lampeggianti)




DIMENSIONI IMBALLO (cm)	80 x 60 x 65
QUANTITÀ BANCALE	6
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 210
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	66
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	138

Facile movimento grazie alle ruote di grandi dimensioni



Pratiche maniglie retraibili per facilitarne la movimentazione



## CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura robusta ed affidabile con cofano in acciaio inox
- Facile manutenzione della motopompa e del quadro elettronico con la semplice rimozione della carenatura
- Telaio a 4 ruote (2 grandi + 2 ruote pivotanti con freno)
- Pompa con doppio visore olio, con livello visibile dall'esterno e testata in ottone
- Motore 4 poli (1400 rpm), sovradimensionato e protetto da verniciatura
- Total Stop ritardato con doppio pressostato
- Maniglie retraibili
- Quadro comandi con LED indicatori presenza rete e allarme manutenzione (luci fisse), allarme microperdite e mancanza acqua (luci lampeggianti)
- Filtro ingresso acqua in ottone con cartuccia in acciaio inox
- Interruttore On/Off rotativo
- Uso professionale intensivo

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph		V		Hz		bar		MPa		bar		MPa		l/h		HP		kW		kW		kg		(L x W x H) cm	
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	kg	(L x W x H) cm													
36156-00006	K ELITE TS 6.15 15/170 T	ZW-K	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390 ÷ 900	5,5	4,0	4,8	63	90 x 62 x 84													
36156-00001	K STEEL TS 8.16 16/200 T	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	350 ÷ 960	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84													
36156-00002	K ELITE TS 8.21 21/160 T	FW2	3	400	50	160	16	30÷150	3÷15	560 ÷ 1260	7,5	5,5	6,9	65	90 x 62 x 84													

**DOTAZIONE STANDARD**


Pistola GH 275 con prolunga + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
30	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>00080-05278</b>			



Pistola GH 301 con swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI		
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
45	G 3/8" M	M22x1,5 F	310	<b>00080-01044</b>			



Lancia angolata inox con portaugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	1/4" NPT F	500	<b>00080-05315</b>			



Ugello con getto a lama

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4" NPT M	045	25	<b>00080-01374</b>			
1/4" NPT M	050	25	<b>00080-01376</b>			
1/4" NPT M	070	25	<b>00080-01382</b>			



Kit tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 1/4"	<b>00014-00276</b>			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R1 5/16"	<b>10002-03598</b>			
M22x1,5 F - Ø14	G 3/8" F	10 - R2 3/8"	<b>10002-03562</b>			



Filtro aspirazione acqua in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mesh	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 1/2" F	G 1/2" F	50	<b>00070-00203</b>			

ACCESSORI



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	bar	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
G 3/4" F	G 3/4" F	10	<b>10001-04572</b>			



Kit eiettore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,1	<b>10002-04480</b>			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	2,3	<b>10002-04494</b>			



Lancia con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	560	045	<b>10002-03409</b>			
M22x1,5 M	560	050	<b>10002-03512</b>			
M22x1,5 M	560	070	<b>10002-03518</b>			



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	m	l/min	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	25	10 ÷ 15	<b>00058-00632</b>			
M22x1,5 M	25	16 ÷ 29	<b>00058-00630</b>			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	500	040	<b>10002-03401</b>			
M22x1,5 M	500	080	<b>10002-03588</b>			



Lancia schiumogena, con regolatore

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	l/min	lt	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	1	<b>10002-03395</b>			



Kit lancia sabbicante/bicarbonato professionale

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	040	<b>10002-03781</b>			
M22x1,5 M	700	055	<b>10002-03485</b>			
M22x1,5 M	700	080	<b>10002-03791</b>			



Lancia dritta a canna doppia, senza ugelli

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	mm	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	2x1/4 NPT F	700	<b>10002-03559</b>			



Ugello detergente per lancia canna doppia

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	Ø		CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
1/4" NPT M	60	50	<b>00080-01247</b>			



Lancia angolata getto regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	mm	Ø	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	700	045	<b>10002-03530</b>			
M22x1,5 M	700	050	<b>10002-03532</b>			
M22x1,5 M	700	070	<b>10002-03685</b>			



Spazzola rotante (max 60°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	bar	l/min	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 M	20	20	<b>00080-00925</b>			



Kit cestina di fondo con tubo gomma di 2 m

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Ø	mesh	°C	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
25	10	60	<b>10002-00159</b>			



Kit tubo aspirazione spiralato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
Ø 18	Ø 23	8	<b>10002-02545</b>			



Kit prolunga tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
IN	OUT	m	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R1 5/16"	<b>10002-03403</b>			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 5/16"	<b>10002-03596</b>			
M22x1,5 F - Ø14	M22x1,5 M - Ø14	10 - R2 3/8"	<b>10002-03564</b>			



Avvolgitubo con tubo gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI		
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	36156-00006	36156-00001	36156-00002
-	Senza tubo	-	<b>00080-01467</b>			
R2-5/16"	15	G 3/8" F	<b>00080-01466</b>			
R2-3/8"	15	G 3/8" F	<b>00080-01524</b>			